

MASSSTABELLE

Türen und Zargen einflügelig

HOLZZARGE EINFLÜGELIG

STAHLZARGE EINFLÜGELIG

BAURICHTMASS NACH DIN 18100	WANDÖFF- NUNGSMASS*	TÜRBLATTAUSSENMASSE			ZARGENMASSE						
		Bestellmaße			Bestellmaß	Falzmaß	lichtes Durchgangs- maß	Bekleidungsaußenmaß bei Bekleidungsbreite Holzzarge			Futter- außenmaß
								55 mm (eckig)	60 mm (rund)	75 mm (eckig/ rund/ profiliert)	
		gefälzt	stumpf	Ganzglastür	gefälzt / stumpf						
875/1875	885/1880	860/1860	834/1847	834/1847	860/1860	841/1856	820/1845	951/1911	961/1916	991/1931	865/1867
625/2000	635/2005	610/1985	584/1972	584/1972	610/1985	591/1981	570/1970	701/2036	711/2041	741/2056	615/1992
750/2000	760/2005	735/1985	709/1972	709/1972	735/1985	716/1981	695/1970	826/2036	836/2041	866/2056	740/1992
875/2000	885/2005	860/1985	834/1972	834/1972	860/1985	841/1981	820/1970	951/2036	961/2041	991/2056	865/1992
1000/2000	1010/2005	985/1985	959/1972	959/1972	985/1985	966/1981	945/1970	1076/2036	1086/2041	1116/2056	990/1992
1125/2000	1135/2005	1110/1985	1084/1972	1084/1972	1110/1985	1091/1981	1070/1970	1201/2036	1211/2041	1241/2056	1115/1992
1250/2000	1260/2005	1235/1985	1209/1972	1209/1972	1235/1985	1216/1981	1195/1970	1326/2036	1336/2041	1366/2056	1240/1992
625/2125	635/2130	610/2110	584/2097	584/2097	610/2110	591/2106	570/2095	701/2161	711/2166	741/2181	615/2117
750/2125	760/2130	735/2110	709/2097	709/2097	735/2110	716/2106	695/2095	826/2161	836/2166	866/2181	740/2117
875/2125	885/2130	860/2110	834/2097	834/2097	860/2110	841/2106	820/2095	951/2161	961/2166	991/2181	865/2117
1000/2125	1010/2130	985/2110	959/2097	959/2097	985/2110	966/2106	945/2095	1076/2161	1086/2166	1116/2181	990/2117
1125/2125	1135/2130	1110/2110	1084/2097	1084/2097	1110/2110	1091/2106	1070/2095	1201/2161	1211/2166	1241/2181	1115/2117
1250/2125	1260/2130	1235/2110	1209/2097	1209/2097	1235/2110	1216/2106	1195/2095	1326/2161	1336/2166	1366/2181	1240/2117
875/2250	885/2255	860/2235	834/2222	834/2222	860/2235	841/2231	820/2220	951/2286	961/2291	991/2306	865/2242
1000/2250	1010/2255	985/2235	959/2222	959/2222	985/2235	966/2231	945/2220	1076/2286	1086/2291	1116/2306	990/2242
1125/2250	1135/2255	1110/2235	1084/2222	1084/2222	1110/2235	1091/2231	1070/2220	1201/2286	1211/2291	1241/2306	1115/2242
1250/2250	1260/2255	1235/2235	1209/2222	1209/2222	1235/2235	1216/2231	1195/2220	1326/2286	1336/2291	1366/2306	1240/2242
875/1875	885/1880	860/1860	834/1847	834/1847	860/1860	841/1856					
625/2000	635/2005	610/1985	584/1972	584/1972	610/1985	591/1981					
750/2000	760/2005	735/1985	709/1972	709/1972	735/1985	716/1981					
875/2000	885/2005	860/1985	834/1972	834/1972	860/1985	841/1981					
1000/2000	1010/2005	985/1985	959/1972	959/1972	985/1985	966/1981					
1125/2000	1135/2005	1110/1985	1084/1972	1084/1972	1110/1985	1091/1981					
1250/2000	1260/2005	1235/1985	1209/1972	1209/1972	1235/1985	1216/1981					
625/2125	635/2130	610/2110	584/2097	584/2097	610/2110	591/2106					
750/2125	760/2130	735/2110	709/2097	709/2097	735/2110	716/2106					
875/2125	885/2130	860/2110	834/2097	834/2097	860/2110	841/2106					
1000/2125	1010/2130	985/2110	959/2097	959/2097	985/2110	966/2106					
1125/2125	1135/2130	1110/2110	1084/2097	1084/2097	1110/2110	1091/2106					
1250/2125	1260/2130	1235/2110	1209/2097	1209/2097	1235/2110	1216/2106					
875/2250	885/2255	860/2235	834/2222	834/2222	860/2235	841/2231					
1000/2250	1010/2255	985/2235	959/2222	959/2222	985/2235	966/2231					
1125/2250	1135/2255	1110/2235	1084/2222	1084/2222	1110/2235	1091/2231					
1250/2250	1260/2255	1235/2235	1209/2222	1209/2222	1235/2235	1216/2231					

* Bei Einsatz einer Holzummassungszarge sollte das zulässige Größtmaß der Öffnung in der Breite hergestellt werden (Wandöffnungsmaß + 10 mm)